

Technické údaje

Menovité hodnoty: 10 A / 250 V AC

Vyhovujú: EN 60 669 - 1

Vyhovujú aj pre výbojkové svietidlá.

Montáž: do inštaláčnych škatúl typu US 68, do ľubovoľných škatúl s rozstupom pripevňovacích otvorov 60 mm

Pripájacie vodiče: max. 4 mm²

Farby

- 1 - biela
- 2 - krémová
- 3 - škoricová
- 4 - svetlosivá
- 5 - svetlohnedá
- 6 - tmavohnedá

(iné farby, resp. kombinácie rôznych farieb rámečka a páčky po dohode s výrobcom)

Radenie: 1	Typové označenie: DS 110X - 1	Názov: jednopólový spínač
Radenie: 6	Typové označenie: DS 111X - 6	Názov: striedavý prepínač
Radenie: 7	Typové označenie: DS 122X - 7	Názov: krížový prepínač

Radenie: 1/0	Typové označenie: DS 110X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač
---------------------	---------------------------------------	---

Radenie: 1	Typové označenie: DS S 110X - 1	Názov: jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou
Radenie: 6	Typové označenie: DS S 111X - 6	Názov: striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou
Radenie: 1/0	Typové označenie: DS S 110X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou

Radenie: 1	Typové označenie: DS SZ 110X - 1	Názov: jednopólový spínač so signálnou tlejivkou
Radenie: 1/0	Typové označenie: DS SZ 122X - 10	Názov: zapínací tlačidlový ovládač so signálnou tlejivkou

Radenie: 5	Typové označenie: DS 120X - 5	Názov: sériový prepínač
Radenie: 5A	Typové označenie: DS 121X - 5A	Názov: sériový striedavý prepínač
Radenie: 5B	Typové označenie: DS 122X - 5B	Názov: dvojitý striedavý prepínač



X - označenie farby